

Декоративная лазурь «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» - декоративный перламутровый лак - финишные покрытия для придания благородного перламутрового блеска.

Полупрозрачное покрытие наносится на гладкие и фактурные интерьерные поверхности, придавая им приятный перламутровый перелив. Подчеркивает фактурную глубину рисунка и его индивидуальность, позволяет усилить или ослабить цветовые тона. Придаёт защитные свойства.

Наносится как финишное декоративное покрытие, поверх готового фактурного слоя. Так как покрытие полупрозрачное, цвет фоновой основы значительно влияет на конечный результат. На перламутровый эффект существенно влияют также освещение и угол зрения на поверхность

Декоративная лазурь «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» - имеют более насыщенный и ярко выраженный тон.

эксплуатационные характеристики:

- Устойчив к мытью и стиранию;
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой;
- Применяется в помещениях с повышенной влажностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- Разбавитель: вода;
- Не горючий;
- Экологически чистый;
- Паропроницаемый;
- Водоотталкивающий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: для внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталей интерьера.

Тип поверхности: Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент,

цементная и гипсовая штукатурка, гипс, гипсовые и гип-сокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

Требования к поверхности: Наносить материал на однородную, предварительно выровненную, обработанную грунтом глубоко проникновения «Профи», высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Отшлифуйте шпатлевку мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

1. Основание фактурный материал: «Прованс», «Мраморо», «Ривьера», «Лофт», «Травертин». См. инструкции по нанесению 2. Декоративная лазурь «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» используется в качестве финишного декоративного слоя или в качестве самостоятельной краски. Расход зависит от впитываемости фактурного покрытия. 0,05-0,1 л/м² в зависимости от желаемого рисунка

КОЛЕРОВКА:

Цвет баз: поставляется в готовых к применению базовых цветах: «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ». Можно использоваться для дальнейшей колеровки.

Колеровка: Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по вееру Tikkurila. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: валик, мини-кисть, шпатель из нержавеющей стали, штемпель с кусочками искусственной кожи, морская губка, губка синтетическая, варежка.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.

2. Перед нанесением Декоративную лазурь «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» рекомендуется добавлять в Воск"База", Воск"База"(М) от 15-30% чтобы избежать стыков, затемнений на поверхности, не разбавленная лазурь применяется для создания фона под декоративный лак "Кракелюр" для создания эффекта трещин, для патины багетов, молдингов, капителей.

3. Предварительно нанесите фактурный материал «Прованс», «Мраморо», «Ривьера», создавая желаемый рисунок и фактуру (см. инструкции по нанесению указанных фактурных материалов). После полного высыхания, при необходимости, фактурную основу отшлифуйте мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

4. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю,

оставляю по краям минимальное количество материала.

5. Нанесение Декоративной лазури «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ», в качестве лессирующего состава **для эффектов «марокканская штукатурка» и «морская губка»**. Нанесите материал шпателем из нержавеющей стали небольшими участками в разных направлениях, максимально тонким слоем на сдир. При работе с инструментом необходимо наносить на край шпателя минимальное количество материала вспомогательным инструментом. При работе необходимо периодически протирать ветошью шпатель для удаления засохшего материала во избежание царапин на поверхности.

6. Нанесение Декоративной лазури «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» в качестве лессирующего состава **для эффектов «прованс», «холст», «рогожка»**. Нанесите материал мини-кистью небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов

круговыми движениями синтетической губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия. Для достижения контраста, синтетическую губку или варежку во время работы необходимо смачивать.

7. Нанесение Декоративной лазури «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» в качестве самостоятельной краски. Предварительно нанесите грунт-краску. После полного высыхания краски нанесите Декоративную лазурь «БРИЛЛИАНТ ЗОЛОТОЙ» штепелем с кусочками искусственной кожи или морской губкой методом тампонирования. Нанесите материал небольшими участками, постоянно меняя направление кисти руки круговыми движениями. При работе инструмент необходимо предварительно смочить водой и хорошо отжать. Для тампонирования берите на инструмент небольшое количество материала из тары с материалом.

Снимайте излишки материала с инструмента с помощью любой плоской поверхности, слегка отбивая инструмент по поверхности. Снимайте излишки материала с инструмента каждый раз после его погружения в тару с материалом.

ВАЖНО: Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, функциональные добавки, вода.

Упаковка: пластиковое ведро, 1 кг.

Срок годности: 1 год в заводской упаковке при t 5-30*, с даты изготовления.

Температура обработки: наносить при температуре от +5°C до + 25 °C

Высыхание: при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %:

Грунт глубокого проникновения 2-3 часа, Кварц-грунт 6-12 часов, Декоративное покрытие: сухое на ощупь через 1 час, полное высыхание через 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

**Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.*