



**НОВАЯ СЕРИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОКРАСКИ!**

**«Я выбираю
Profilux Professional»**

Валерия Балванова

абсолютная чемпионка **WORLDSKILLS RUSSIA 2016**
в компетенции «Малярные и декоративные работы»



PROFILUX PROFESSIONAL



«*Безусловно, в краске самые важные характеристики – укрывистость, расход, качество, экологичность и цена. Краски Profilux Professional полностью удовлетворяют этим требованиям. И что самое приятное – комфортны в работе и безопасны для здоровья мастера!*»

Валерия Балванова

абсолютная чемпионка **WORLD SKILLS RUSSIA 2016**
в компетенции «Малярные и декоративные работы»

PRIMER

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Глубокое действие упрочнения
С антисептическими добавками
Экономит расход краски

Расход до 10 м² / 1 кг
Плотность 1-1,1 г/см³



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Используйте грунтовку с антисептическими добавками чтобы снизить расход краски и придать дополнительную защиту поверхности

www.profilux.ru/prof



СУХАЯ УБОРКА

Краска для стен и потолков, акриловая
ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЕЛАЯ

Идеальна для потолков
Визуально расширяет пространство
Образует «дышащее» покрытие

Расход до 10 м² / 1 кг
Время высыхания при 20°C и 65% влажности
Межслойная сушка 1-2 часа
Полное высыхание 24 часа
Полимеризация 28 дней
Долговечность интерьерного покрытия 5 лет



глянцевая
 полуматовая
 матовая
 глубокомат.



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Совет как покрасить потолок – Начинать покраску потолка с обработки углов и стыков со стенами. Используйте для этого специальную кисть. 2) Всю потолочную поверхность красьте с помощью валика, двигаясь всегда в одном направлении. 3) Каждый последующий слой краски наносите в направлении, перпендикулярном к предыдущему. 4) Самый последний слой краски наносите по направлению света.

www.profilux.ru/prof

PROFILUX
PROFESSIONAL

EXTRA WHITE



PROFILUX
PROFESSIONAL

INTERIOR



ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Влагостойкая, латексная краска
С ЭКОНОМИЧНЫМ РАСХОДОМ

Идеальна для гостиных и спален
Высокая укрывистость
Подчеркивает фактуру обоев
Колеровка красителями

Расход до 10 м² / 1 кг
Время высыхания
при 20°C и 65% влажности
Межслойная сушка 1-2 часа
Полное высыхание 24 часа
Полимеризация 28 дней
Долговечность
интерьерного покрытия 7 лет



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Экологичная влагостойкая краска особенно важна в помещениях где Вы проводите большую часть своего времени.

Чтобы узнать, нужно ли удалить старую краску, достаточно провести небольшой эксперимент. Наклейте на стену кусочек самоклеющейся ленты и резко его оторвите. Если на оторванной ленте останутся кусочки краски, это означает, что перед окрашиванием необходимо очистить со стены старую краску.



МОЮЩАЯСЯ

Латексная краска с повышенной укрывистостью ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Идеальна для высококачественных
интерьерных работ

Препятствует образованию плесени

Для помещений с повышенными
нагрузками

Колеровка по системе COLOR MIX



Расход	до 10 м ² / 1 кг
Время высыхания при 20°C и 65% влажности	
Межслойная сушка	1-2 часа
Полное высыхание	24 часа
Полимеризация	28 дней
Долговечность интерьерного покрытия	10 лет
Стойкость к влажному истиранию	3 класс
База	1, 3



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Перед покраской на пол следует постелить
плотную полиэтиленовую пленку. Фрамуги и
пристенные панели необходимо оклеить маляр-
ной лентой. Также полиэтиленом надо закрыть
радиаторы и окна.

PROFILUX
PROFESSIONAL

INTERIOR



PROFILUX
PROFESSIONAL

FACADE & SOCLE



ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Краска для фасадов и цоколей,
акриловая

Повышенная стойкость
к УФ-ЛУЧАМ

Атмосферостойкая

Защищает от плесени
и водорослей

Высокопрочная

Высокая паропроницаемость

Колеровка по системе
COLOR MIX

Расход до 10 м² / 1 кг

Время высыхания
при 20°C и 65% влажности

Межслойная сушка 1-2 часа

Полное высыхание 24 часа

Полимеризация 28 дней

Долговечность

покрытия 10 лет

База 1, 3



2,5 кг

13 кг

гляцевая
 полуматовая
 матовая
 глубокомат.



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Убедитесь, что все наносимые ранее материалы высохли, а поверхность ровная и чистая. Штукатурка фасадов домов не наносится в неблагоприятных для этого погодных условиях: повышенная влажность, холод или сильный ветер.

www.profilux.ru/prof



PROFILUX
PROFESSIONAL

ЭМАЛЬ



для ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Эмаль акриловая

- Со временем глянцевая эмаль не теряет глянец покрытия
- Не желтеет
- Высокоукрывистая
- Термостойкость до 120°C
- Ударопрочная
- Без запаха

Расход до 10 м² / 1 кг
 Время высыхания при 20°C и 65% влажности
 Межслойная сушка 3 часа
 Полное высыхание 12 часов
 Полимеризация 28 дней
 База 1, 3



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Поверхность предварительно очистить от непрочного старого покрытия, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить ацетоном или растворителем и загрунтовать антикоррозийной грунтовкой Profilux ГФ-021.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Эмаль акриловая **глянцевая/матовая**

Со временем глянцевая эмаль не теряет глянец покрытия

Не желтеет

Высокоукрывистая

Рекомендована для окраски в детских и медицинских учреждениях

Разбавляется водой

Расход до 10 м² / 1 кг
 Время высыхания при 20°C и 65% влажности
 Межслойная сушка 3 часа
 Полное высыхание 12 часов
 Полимеризация 28 дней
 База 1, 3



СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

Поверхность непрочного старого покрытия, загрязнений и пыли. Ранее окрашенные гладкие поверхности зашкурить до матового состояния. Деревянные поверхности зашпательовать шпатлёвкой по дереву. Стыки, швы и мелкие неровности деревянных изделий, обработать герметиком для дерева и паркета Profilux. Неокрашенные металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить антикоррозийной грунтовкой Profilux ГФ-021. Для поверхностей, подверженных пятнообразованию (древесина с дубильными веществами, плиты из древесины: ДСП, МДФ, ОСП), рекомендуется грунт Profilux ГФ-021.

PROFILUX
PROFESSIONAL

ЭМАЛЬ





ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, Россия, МО,
Ногинский район, «Ногинск-Технопарк», д.14
Тел. 495 221 66 66

Буклет Profilux Professional 2016. Издание: июнь 2018.
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации имеют общий характер.

www.profilux.ru