

«Прованс» - фактурное декоративное покрытие.

Фактурный декоративный материал «Прованс» используется для создания рельефных поверхностей с природной шероховатостью, что соответствует современным тенденциям применения грубо обработанного камня в интерьере. Это возвращает нас к истокам и создает атмосферу живой природы в доме.

Покрытие «Прованс» хорошо поддается обработке, что позволяет создать поверхности с эффектом потертого временем камня для дизайна в историческом стиле. Прочные и стильные декоративные элементы в виде состаренного камня поддерживают чувство связи с прошлым, символизируя домашний очаг, и потому успешно применяются при оформлении загородных домов, коттеджей и ресторанов.

Использование материала «Прованс» позволяет усилить контраст и сделает рельефный рисунок более выразительным.

Материал прекрасно ведет себя как в тонкослойном исполнении в стиле «прованс», так и в фактурном варианте «грубый камень».

Для сохранения свойств рекомендуется покрывать матовым воском или декоративной перламутровой лазурью из линейки «Effectum».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не требует тщательной подготовки основания;
- Скрывает мелкие дефекты поверхности;
- Возможность реализации любых декоративных решений;

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выдерживает влажную уборку;
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- Разбавитель: вода;
- Не горючий;
- Экологически чистый;
- Паропроницаемый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: для внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталей интерьера.

Тип поверхности: Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

Требования к поверхности: Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Подготовка стены «под покраску», при необходимости стену можно обработать мелкой наждачной бумагой. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

1. "ПРОФИ" грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. 0,1 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. "Кварц-Грунт" адгезионный с кварцевым наполнителем, используется для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. 0,15-0,2 л/м² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1 слой.
3. «Прованс» - Фактурное декоративное покрытие. 1-1,5 кг/м² в зависимости от техники нанесения и степени подготовки поверхности
4. Лазури: «Белое золото», «Белое серебро», «Золото», «Серебро», «Бронза» и Бриллианты: «Голубой», «Фиолетовый», «Микс», «Золотой». «Воск» - используются в качестве финишного декоративного слоя для подчеркивания фактуры. См. инструкции по нанесению

КОЛЕРОВКА:

Цвет базы: поставляется в готовом к применению базовом белом цвете. Базовый цвет может использоваться для дальнейшей колеровки.

Колеровка: Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по вееру Tikkurila. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: Щетка декоративная жесткая, валик, кисть, кельма венецианская из нержавеющей стали, варежка.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения "профи" валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести адгезионный "Кварц-Грунт" валиком, получаемая поверхность имеет легкий шероховатый налет. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
4. Перед нанесением материал «Прованс» перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению.

5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

6. При работе с инструментом необходимо наносить на центр кельмы толстый слой материала вспомогательным шпателем.

7. Наносить материал «Прованс» кельмой небольшими участками короткими или протяжными крестовыми движениями для создания участков разной толщины. Широкие редкие мазки образуют более спокойную фактуру, частые и мелкие – более декоративную и эффектную фактуру.

8. Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить «Воск – база», заколерованный в необходимый оттенок. Наносить Воск «База»(М) необходимо кистью в разных направлениях небольшими участками. Не давая воску высохнуть, убрать следы от кисти. Для этого vareжкой, предварительно увлажненной или губкой крупно пористой, легкими круговыми движениями немного растереть воск. Следует учитывать, что Воск «База»(М) на первом слое светлее, чем на втором.

9. Для придания перламутрового блеска следует использовать Лазури: «Белое золото», «Белое серебро», «Золото», «Серебро», «Бронза» и Бриллианты: «Голубой», «Фиолетовый», «Микс», «Золотой» от ТМ «Effectum».

ВАЖНО: не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, мрамор, функциональные добавки, вода.

Упаковка: пластиковое ведро, 16 кг.

Срок годности: 1 год в заводской упаковке при t 5-30*, с даты изготовления.

Температура обработки: наносить при температуре от +5°C до + 25 °C

Высыхание: при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %:

Грунт глубокого проникновения 2-3 часа, Кварц-грунт 6-12 часов, Декоративное покрытие: сухое на ощупь через 1 час, полное высыхание через 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

**Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.*