

«Ривьера» - рельефное декоративное покрытие с добавлением специальных волокон.

Особенностью покрытия являются применение в нем специальных волокон, что позволяет создавать глубокие рельефы без риска появления трещин. Хорошо скрывает незначительные дефекты стен и остается пластичным после высыхания.

Применение декоративного фактурного материала создает визуальное впечатление настоящей каменной поверхности, позволяя реализовать различные декоративные решения – от классической кладки из природного камня до старинного известнякового грота в обычном помещении. Объемные фактурные рисунки и рельефные скульптуры, обработанные с использованием различных цветов, смогут выразить идею и стиль любого интерьера и создать соответствующую обстановку для нестандартных помещений.

Для сохранения свойств рекомендуется покрывать матовым воском или декоративной перламутровой лазурью из линейки «Effectum».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Не требует тщательной подготовки основания;
- Устойчив к трещинам;
- Скрывает мелкие дефекты поверхности;
- Используется для интерьера и фасада;
- Возможность реализации любых декоративных решений;

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выдерживает влажную уборку;
- Материал повышенной прочности;
- Для поверхностей с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

- Разбавитель: вода;
- Не горючая;
- Экологически чистая;
- Паропроницаемая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения: для внутренних и наружных работ. Применяется для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера.

Тип поверхности: Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП, и другие деревянные поверхности.

Требования к поверхности: Наносить декоративный материал на однородную, предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Подготовка стены «под покраску», при необходимости стену можно обработать мелкой наждачной бумагой. Удалите

остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

1. "ПРОФИ" грунт глубокого проникновения, используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. 0,1 л/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. "Кварц-грунт" адгезионный с кварцевым наполнителем, используется для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. 0,15-0,2 л/м² по гладкой поверхности. Рекомендуется наносить в 1 слой.
3. «Ривьера» - рельефное декоративное покрытие с добавлением специальных волокон. 1-1,5 кг/м² в зависимости от техники нанесения и степени подготовки поверхности
4. Лазури: «Белое золото», «Белое серебро», «Золото», «Серебро», «Бронза». Бриллианты: «Голубой», «Фиолетовый», «Микс», «Золотой». «Воск» - используются в качестве финишного декоративного слоя для подчеркивания фактуры. См. инструкции по нанесению *в таблице приведены рекомендуемые для создания полноценного эффекта материалы

КОЛЕРОВКА:

Цвет базы: поставляется в готовом к применению базовом белом цвете. Базовый цвет может использоваться для дальнейшей колеровки.

Колеровка: Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по вееру Tikkurila. Рекомендуется смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент: валик, кисть, кельма из нержавеющей стали, варежка, губка.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Способ нанесения:

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем, пленкой.
2. Обрабатывайте поверхность грунтом глубокого проникновения "профи" валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести адгезионный «Кварц-грунт» валиком, получаемая поверхность имеет легкий шероховатый налет. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
4. Перед нанесением материал «Ривьера» перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению.
5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

6. Для создания эффекта «Шале», наносить материал небольшими участками кельмой из нержавеющей стали, создавая толщину. Не давая материалу высохнуть, создать заданный рельефный рисунок круговыми движениями в разных направлениях.

7. Для создания эффекта «Везувий» и «Помпеи», 1-й слой наносить кельмой тонким слоем по поверхности, создавая мелкий рельефный рисунок, круговыми движениями в разных направлениях. После полного высыхания первого слоя наносить 2-ой слой локально островками, формируя рельефный рисунок в разных направлениях. При формировании рельефного рисунка работать инструментом необходимо, делая вытянутые или продольные мазки, оставляя неравномерные края и рельефные следы, в зависимости от заданного рисунка.

8. Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить крупнопористой губкой материалы Воск«База» и Воск«База»(М) как самостоятельно так и с добавлением 15-25% декоративных лазурей: «Белое золото», «Белое серебро», «Золото», «Серебро», «Бронза» и Бриллиантов: «Голубой», «Фиолетовый», «Микс», «Золотой».

9. Перед нанесением финишных покрытий, при необходимости, фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой для создания более гладкой поверхностей. Удалите остатки пыли с помощью мягкой щетки или пылесосом.

ВАЖНО: Не допускается смешивание с материалами других производителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, мрамор, функциональные добавки, волокно, вода.

Упаковка: пластиковое ведро, 16 кг.

Срок годности: 1 год в заводской упаковке при t 5-30*, с даты изготовления.

Температура обработки: наносить при температуре от +5°C до + 25 °C

Высыхание: при температуре окружающей среды +22°C и относительной влажности не более 65 %:

Грунт глубокого проникновения 2-3 часа, Кварц-Грунт 6-12 часов, Декоративное покрытие: сухое на ощупь через 1 час, полное высыхание через 24 часа, влажная уборка не ранее, чем через 28 дней после нанесения.

**Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.*